



T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12092121.050.01/ 15443
Konu: Yönetmelik

07./05/2018

BAŞKANLIK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüz “Su Havzaları Koruma Yönetmeliği”nin uygulamadaki etkinliğinin artırılması amacıyla revize taslak yönetmelik hazırlanmış olup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görüşüne sunulmuş ve 30.04.2018 tarih ve 102447 sayılı yazısı ile yönetmeliğin uygunluğu Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin 2560 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinin (1) bendi gereğince, Genel Kurul’a havalesini arz ederim.



Erdoğan ÖZTÜRK
Genel Müdür

EKİ:

- 1- Yönetim Kurulu Kararı (1 adet)
- 2- Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği (3 adet)

Genel Kurul’ a
07./05/2018

Evrin KARAKOZ
Büyükşehir Belediye Başkanı V.



07./05/2018 Arıtma Tes. Dai. Başk. : İ. KORKMAZ
.../05/2018 Genel Müdür Yrd. V. : H. OLKAÇ

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi: 08.05.2018

Karar No: 07

Konunun Özü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görüşü ile revize edilen "Aydın Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği"

07.05.2018 tarih 15743 sayılı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü yazısında

Genel Müdürlüğümüz "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği"nin uygulamadaki etkinliğinin artırılması amacıyla revize taslak yönetmelik hazırlanmış olup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görüşüne sunulmuş ve 30.04.2018 tarih ve 102447 sayılı yazısı ile yönetmeliğin uygunluğu Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin 2560 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinin (1) bendi gereğince, Genel Kurul'a havalesini arz ederim." denilmektedir.

07.05.2018 tarih 15743 sayılı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü yazısı 08.05.2018 tarihli Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurul toplantısında müzakere edilerek yapılan görüşmeler neticesinde;

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görüşü ile revize edilen "Aydın Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" nin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye
Başkanı

11.05.2018

Gülşah AYDIN VERİM
Katip Üye

Hasan NARGİZ
Katip Üye
-Katılmadı-

Vedat EGE
Katip Üye

ASLAĞIBİDİR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin gayesi; içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak hukuki ve teknik tedbirleri tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik 2560 Sayılı Kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı dâhilinde ASKİ'nin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşıladığı bütün yerleşim yerleri ve bölgelerin faydalandığı bütün yüzey ve yeraltı su kaynaklarının korunması, ayrıca bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklardan suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek için ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet sınırları dâhilinde veya haricinde bulunan bütün alanları ihtiva eder.

Dayanak

MADDE 3-Bu yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 3009 sayılı Kanunla değişik madde 2/c ve madde 20'ye dayanılarak konu ile ilgili diğer kanuni düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve araziye,

Ana Kolektör: Su havzasının tamamında belediyelerin yerleşim alanları ve köylerde oluşan bütün atıksuları sokak şebekeleri ve yan kolektörler ile toplayarak havza dışına taşıyan ana taşıyıcı sistemi,

Aritılmış Atıksu Depolama Tankı: Arıtma Tesisi çıkış sularının havza dışına uzaklaştırılıncaya kadar geçici olarak biriktirildiği, projesine uygun yapılan betonarme, sac / çelikten veya sızdırmazlığı olan diğer malzemeden yapılmış hazneleri,

Arıtma: Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini,

Arıtma Tesisleri: Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri,



Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karışıkları alıcı ortamlara dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddeleri,

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

Asgari Parsel Alanı: Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve / veya Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya ve kullanıma izin verilecek en küçük parsel alanını,

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, havada ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen neticeleri,

Çevre Koruma: Ekolojik dengenin korunması, suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tamamını,

Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabii yatağı olan yerleri,

Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürülebilmeleri için lüzumlu olan şartların tamamını ifade eder.

Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü faaliyetlerinden (üretim, işlem ve prosesinden) kaynaklanan atıksuları,

Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisini,

Evsel Atıksu: Konut, okul, otel, günübirlik tesisler ile işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük hayat faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sebebiyle oluşan atık suları,

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere lüzumlu tedbirleri alması neticesinde yetkili makam tarafından verilen açılma ruhsatını,

Günübirlik Tesis: Havza dâhilinde günübirlik ihtiyaçlara cevap verecek, daimi konaklama ihtiva etmeyen yapı ve tesislerini,

Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB): ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tedbir olarak izin verilecek işletmelere verilen ve bu işletmelerin evsel ve endüstriyel atıksularının uzaklaştırma usulünü ve alınması gereken özel tedbirlerini belirleyen belgeyi,

İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere faydalanılan her türlü suni ve doğal göller ile yer altı suları ve bunları besleyen suları,

Kaçak Yapı: Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affi Belgeleri olmayan ve su havzası olarak faydalanılmasına karar verilen tarihten sonra ASKİ görüşü ve ilgili Belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış yapılar (bina ve tesisler), yapı ruhsatı olmasına rağmen ruhsat eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılar, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uygulaması bakımından kaçak yapıları,

Kaçak Kullanım: 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde çıkarılan bu Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine aykırı faaliyetlerle, yapıların, tesislerin, su ve arazilerin bu hükümlere aykırı kullanımını,

Kanalizasyon Şebekesi: Su havzalarındaki bütün atıksuları toplamaya, ana, yan ve tali kolektörler ile uzaklaştırmaya, arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını ihtiva eden ve birbiri ile bağlantılı boru veya kanal sistemini,

Kirlilik Önlem Payı: Evsel veya endüstriyel atıksu oluşturan işletme ve kuruluşların; ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alınca, ilgili standartları sağlayınca kadar veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde ödemekle mükellef oldukları ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen payı,

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 700 metre genişliğindeki karasal alanı,

Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, susun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınırı,

Mevcut İskân Bölgeleri: İlgili mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen köy ve belediyeleri ile Çevre Düzeni Planında belirtilmemiş olsa bile mevzuat kapsamında onaylanmış imar planı bulunan iskan alanları,

Mevcut Tesis ve Yapı: Su havzası olarak faydalanılmasına karar verildiği tarihten önce yapılaştığını Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri ile resmi olarak belgeleyen yapı ve tesisleri,

Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen suni veya doğal göllerde maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300 metre genişliğindeki karasal alanı,

Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 metre genişliğindeki karasal alanı,

Önlem Alarak İzin Verilecek Tesis: ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mevcut tesis olarak kabul edilen ve ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kirlilik tedbirlerini alarak kalmasına izin verilen tesisi,

Su Havzaları (Su toplama havzası, İçme Suyu Havzası, Havza): İçme ve kullanma suyu temin edilen yüzey ve yeraltı su kaynaklarının bölge topografyası ile sınırlı tabii su toplama alanlarını,

Su Kirliliği: Su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan doğal kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer maksatlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar meydana getirecek madde veya enerji atıklarının boşaltılması neticesi meydana gelen durumu,

Sızdırmaz Fosseptik: Evsel ya da endüstriyel atıksuların biriktirildiği ve dış ortamla irtibatını kesen teknik usullere göre yapılmış fenni çukurları,

Tehlikeli Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde grupları,

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün yatay karasal alanı,

Yeraltı Suyu: Yeraltındaki durgun veya hareket halindeki bütün suları,

Yüzeysel İçmesuyu Kaynakları: Yeraltı suları hariç İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere faydalanılan her türlü suni ve doğal göller ve bunları besleyen yüzeysel sular.

Havza Koruma Yönergesi: Havzaların korunması maksadıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönergeyi, ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında suların kirlenmesine neden olacak faaliyetler yapılamaz. Su havzalarında havza dışına çıkarılacak arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarjında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Atıksuların havza dışına çıkarılması esas olup, ancak Orta ve Uzun Mesafe Koruma Alanlarında, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulamada kullanılabilir.

(2) Her yüzeysel su kaynağı için bu Yönetmelik muhtevasının aynen yer alacağı bir "Çevre Düzeni Planı" hazırlanması esastır. Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis vb. maksatla mevzi imar planı yapılamaz.

(3) a) Çevre planı hükümleri doğrultusunda hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması bakımından ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün alınması şarttır.

b) Yerleşik alan sınırları ASKİ Genel Müdürlüğü görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

c) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dâhilinde yer alan GSM kapsamına giren kullanımlar, ASKİ Genel Müdürlüğü olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.

(4) Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idarelerce; içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması maksatlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir.

(5) Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik şartların meydana getirdiği özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.

(6) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler ASKİ Genel Müdürlüğü'nden çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları ASKİ Genel Müdürlüğü'nün gösterdiği yerlere boşaltmak mecburiyetindedir.

(7) İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü kanalizasyon sistemine taşımak zorundadır.

(8) Su toplama havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler kapsamında bulunan işletmelere, evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları için ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde, tespit edildiği dönem de dâhil olmak üzere lüzumlu düzenlemeleri yapıncaya, limit değerleri sağlayıncaya ve ASKİ Genel Müdürlüğüne yazılı bilgi verinceye kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi 'ne göre tespit edilen kirlilik oranları dâhilinde Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Kirlilik Önlem Payı uygulamasında ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Ruhsat Yönergesi hükümleri esas alınır. Kirlilik Önlem Payı ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen formüle göre hesaplanır.



(9) Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet'e, Belediyelere ve bütün diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

(10) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltı suyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi maksadına yönelik olarak lüzumlu görüldüğü hallerde herhangi bir bedel tahakkukuna esas olmamak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını isteyebilir.

(11) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun madde 1 ve 2 kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan bütün evsel veya endüstriyel atıksuları toplayarak ana kolektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzanın kullanımından kaynaklanan atıksuları havza dışına taşıyan ana kolektörün geçiş güzergâhının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşları tarafından yapılır. Yapılmaması durumunda ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılır. Giderler, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 20. maddesine istinaden kamu kuruluşlarından tahsil edilir.

(12) Havza içindeki kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yer alan ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi Ek Liste 2 ve Ek Liste 3'te belirtilen GSM'ye tabi faaliyetlerde atıksuların kanala bağlantısı öncesinde ilgili belediyeler ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü olmadan kanal bağlantısı yapılamaz.

(13) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kolektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kolektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan bütün atıksuların kirliliğinin kontrolü maksadıyla ASKİ Genel Müdürlüğü'nden izin alınması mecburidir. Atıksu kirliliğinin kontrolü maksadıyla tedbir olarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde "Havza Atıksu Kontrol Belgesi" verilir.

(14) Havzanın bütün koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içmesuyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman içermemek kaydıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir.

(15) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında tedbir olarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmaz fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına dair ASKİ Genel Müdürlüğü olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenler.

(16) Su toplama havzalarında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik bağlantı izni ve Çevre Düzeni Planı, Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında kanuni müeyyide uygulanır.

(17) Su toplama havzalarında GSM ruhsatını verecek kurumlar ASKİ Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşünü almadan ruhsat müracaatlarını değerlendiremez. ASKİ Genel Müdürlüğüne GSM ruhsatına esas görüş için yapılan müracaatlarda işletmeye; bu Yönetmelik ve Yönergede belirtilen hususları yerine getirdikten, ilgili kurumlardan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi

Yönetmeliği dâhilinde görüşünü ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından istenebilecek bilgi / belge vb. evrakları getirdikten sonra ruhsat için olumlu görüş verilir.

(18) Mutlak ve kısa mesafeli Koruma Alanındaki mevcut olarak değerlendirilemeyen kaçak yapı ve tesisler Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda kaldırılır.

(19) Su toplama havzalarında yeni yerleşim birimlerine ve toplu konut alanlarına izin verilmez. Mevcut konut, toplu yerleşimler atıksuları ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği atıksu altyapı sistemine veya 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışındaki ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür.

(20) Her su havzası için tarım uygulama esasları o havzaya mahsus ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak Tarım Tebliği ile belirlenir. Tarım Tebliği çıkarılıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İKİNCİ KISIM

Koruma Alanları Ve Alınacak Önlemler

Yüzeysel içmesuyu kaynakları

MADDE 6- (1)Yüzeysel içmesuyu kaynakları için aşağıdaki önlemler alınır:

a) Göl ve göle su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur gibi katı atıklar ve sıvı atıklar ile arıtılmış atıksu dökülemez.

b) Gölde ve göle su taşıyan derelerde yakıt motorlu araç çalıştırılmaz.

c) İçmesuyu amaçlı kullanılan baraj göllerinde ve su taşıyan derelerde yüzmek, balık avlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Ancak içmesuyu maksatlı kullanılan tabii göllerde kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine su alma noktasına 300 metreden daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.

ç) Gölalanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve göle su taşıyan derelerden su, toprak ve malzeme çekmek yasaktır.

d) Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb. faaliyetler yapılamaz.

Mutlak Koruma Alanı

MADDE 7- (1)Mutlak Koruma Alanlarında aşağıdaki önlemler alınır:

a) Mutlak Koruma Alanı içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.

b) Mutlak Koruma Alanı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir program dâhilinde kamulaştırılır ve bu alandaki bütün yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre Mutlak Koruma Alanının tamamı ya da lüzumlu görülen yerler çitle çevrilir.

c) Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari maksat olmaması şartı ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.

ç) Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Mutlak Koruma Alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atıksu deşarjı yasaktır.

d) Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılmaz.

- e) Kazı yapılmasına, her türlü madencilik faaliyetlerine izin verilmez.
- f) Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine izin verilmez.
- g) Mutlak Koruma Alanı içinde turistik tesis, iskân, konut, endüstriyel faaliyet, depo, depolama vb. kullanımlar maksadıyla hiçbir türlü yeni yapılaşmaya izin verilmez.
- ğ) Bu alanda onanlı plan olması halinde bile içme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile barajın mütemmim cüzü niteliğindeki yapılar hariç olmak üzere yeni yapılaşmaya izin verilemez, tasdikli imar planı ASKİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak tadil edilir.
- h) Mutlak koruma alanlarında taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.
- ı) İçmesuyu maksatlı kullanılan göllerin Mutlak Koruma Alanında piknik yapmak yasaktır.
- i) Bu alanlar içinde mevcut turistik ve depolama tesisleri ile endüstri kuruluşları ve hayvancılık tesisleri öncelikli olarak kamulaştırılır. Bu tesisler kamulaştırma işlemleri başlamadan önce faaliyetten men edilir.
- j) Bu alan içinde ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir program dahilinde kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar yerel halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla; suni gübre ve tarım ilaçları kullanmadan, iyi tarım ve organik tarıma öncelik verilmek üzere, tarımsal faaliyetlere; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir.
- k) Bu alanda arkeolojik çalışmalara ASKİ Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilir.
- l) Mutlak koruma alanları içinde kamuya ait ve terkedilen alanlar ile Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, bütün koruma alanlarındaki kamuya ait orman alanları gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez.

Kısa mesafeli koruma alanı

Madde 8- (1) Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında aşağıdaki önlemler alınır:

- a) Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama imar planı kararlarına uygun olmak mecburiyetindedir. Bu alanda, bu yönetmeliğin 7. Maddesinde yer alan a, ç, e, f bentleri geçerlidir.
- b) Köy yerleşik alan ve civar sınırları içinde, mahallenin gelişme ihtiyacına yönelik mahalle nüfusuna kayıtlı ve mahallede sürekli ikamet edenler için konut, terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam, entegre tesis niteliğinde olmayan küçük ölçekli; su depoları, hububat depoları, tarımsal amaçlı depo, köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, ptt, karakol gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı ve köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilir.
- c) Bu alanda yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacıyla ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü olatmaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde izin verilir.
- ç) Bu alanda yerleşik halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla suni gübre ve tarım ilaçları kullanmadan, iyi tarım ve organik tarıma öncelik verilmek üzere, tarımsal faaliyetlere; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir.

d) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarih itibari ile yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanındaki yapılaşmamış kısımları iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından onayı alındıktan sonra izin verilebilir.

e) İskan dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından onayı alındıktan sonra izin verilebilir. Bu alanda tarım arazileri için yapılacak ifrazı uygulamalarında 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun hükümleri esas alınır.

f) Bu alanda yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

g) Kısa mesafeli koruma alanlarında taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.

ğ) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolun istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolun tesisleri TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

h) Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir.

ı) Mevcut yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkan verecek yoğunlukta değil ise, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz fosseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafe koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu alt yapı tesisine verilir. Şayet bunlar mümkün değilse içmesuyunu olumsuz etkilemeyecek şekilde 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde ileri arıtmadan geçirilip arıtıldıktan sonra deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilir. Ancak insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştiği sanayi tesisleri, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Kaçak yapı konumundaki tesisler ve bireysel yapılar bu Yönetmelik ve ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetten men edilerek kaldırılır.

i) Mutlak koruma alanlarında kalan ve kamulaştırılacak olan yerleşimlerin yerleşik alan sınırları kısa mesafeye de taşıyorsa, bu yerleşimlerin kısa mesafeli koruma alanında kalan kısmı da ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile bir program dahilinde kamulaştırılır.

j) Jeotermal kaynakları kullanmak üzere açılacak kuyular, reenjeksiyon kuyuları ve jeotermal enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

k) Kısa mesafeli koruma alanları içinde kamuya ait ve terkedilen alanlar ile Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, bütün koruma alanlarındaki kamuya ait orman alanları gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez.

Orta mesafeli koruma alanı

MADDE 9- (1)Orta Mesafeli Koruma Alanlarında aşağıdaki önlemler alınır:

a) Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri Onanmış Su Koruma Alanları Çevre Düzeni Planı ile Uygulama İmar Planı kararlarına uygun olmalıdır. Bu alanda, bu yönetmeliğin Mutlak Koruma Alanı başlıklı 7. Maddesinin (ç) ve (f) fıkraları uygulanır. Bu alanda yeni mezarlık alanları oluşturulamaz.

b) Bu alanda yeni sanayi kuruluşlarına, ticari amaçlı hayvancılık tesislerine, her türlü depolama tesislerine, akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, toplu konutlara izin verilmez.

c) 1) İskan dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanalar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından onayı alındıktan sonra izin verilebilir. Bu alanda tarım arazileri için yapılacak ifrazı uygulamalarında 03.07.2005 tarihli ve 5403 Sayılı Torak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun hükümleri esas alınır.

2) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarih itibari ile yürürlükteki imar planları geçerlidir. İçme kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk artırıcı veya kirlilik artırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından onayı alındıktan sonra izin verilebilir.

3) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yer alan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

ç) 1) Bu alanda, bu yönetmeliğin 8. Maddesinin c bendinde yer alan koşullar geçerli olup, açık arazide yapılan tarıma; bitki çeşidine göre, susuz yapılması veya damla sulama sisteminin kullanılması, suni gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanılmaması şartları ile izin verilir. Ayrıca entegre niteliği ve yardımcı hizmet üniteleri olmayan, topraksız tarım şeklinde yapılan seracılığa ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Bu tür seracılığın yapılacağı beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seralar, yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir, ancak ruhsata tabidirler. Basit örtü tipindeki seralar ise yaklaşma mesafeleri, inşaat alanı katsayısı ve Yapı Ruhsatına tabi değildir.

2) Yapılacak olan beton temel ve çelik konstrüksiyonlu sera tipleri için; Yapı Ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir maksatla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi, bu seraların Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelerine göre yapılması ve ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması, basit örtü tipi seracılığına ise ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması şartlarıyla; ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

d) Mevcut konut ve günübirlik tesisler atıksuları ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirlerini aldıktan sonra, atıksularını ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği atıksu altyapı sistemine veya 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışındaki bir ortama taşımakla mükelleftirler. Mevcut hayvancılık tesisleri gübreleri ile ilgili tedbirlerini ASKİ Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtildiği şekilde alarak havza dışına taşımakla mükelleftir. Mevcut iskan bölgelerinde ise ilgili idare tarafından atıksu altyapı tesislerinin yapılması ve atıksuların 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışına uzaklaştırılması esastır.

e) 1) Bu alandaki mevcut endüstri tesislerinden sadece evsel nitelikli atıksuyu olan (endüstriyel atıksuyu olmayan) endüstri kuruluşlarına, atıksuları açısından ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi Liste I'de verilen standartları sağlamak ve havza dışına ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği atıksu altyapı sistemine veya 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışına taşımak kaydıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, tedbir olarak izin verilecek tesislere; Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili ASKİ Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almaları ve havza dışında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir atıksu altyapı sistemine veya 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra alıcı ortama taşınmaları şartıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

2) Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına izin verilmez. Ancak, mevcut endüstri kuruluşlarının atıksularında ve/veya hammaddelerinde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeleri ihtiva eden ve/veya su kirliliğine sebep olabilecek, sıvı, katı, gaz gibi her türlü zararlı atık kaynaklandığı tespit edilen ve/veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarına faaliyetlerini durdurmaları, noter tasdikli taşınma taahhütnamesi vermeleri ve ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sürede bölgeyi terk etmeleri gerektiği bildirilir.

f) Köy yerleşik alan ve civar sınırları içinde konut ve mahallenin ihtiyacını karşılayan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam, entegre tesis niteliğinde olmayan küçük ölçekli; su depoları, hububat depoları, tarımsal amaçlı depo, köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, ptt, karakol gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı ve köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilir.

g) Bu alandaki madencilik faaliyetlerine ilişkin uygulamalar 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde yapılır.

ğ) Güneş ve rüzgâr enerjisi santrali kurulmasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili düzenleyici işlemlerinde yer alan hükümleri sağlanması şartıyla izin verilebilir.

h) Jeotermal kaynakları kullanmak üzere açılacak kuyular, reenjeksiyon kuyuları ve enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

Uzun mesafeli koruma alanı

MADDE 10- (1) Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında aşağıdaki önlemler alınır:

a) Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri Onanlı Su Koruma Alanları Çevre Düzeni Planı ile Uygulama İmar Planı Kararlarına uygun olmalıdır. Söz konusu bu alan içinde akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, tarıma dayalı sanayi mamulü depoları dâhil akışkan nitelikli ürün depolarına ve benzeri kullanımlar maksadı ile yapılaşmaya, endüstriyel atıksu üreten yeni kurulacak hiçbir endüstri kuruluşuna, bu yönetmelikle tanımlananlar haricinde yeni iskâna ve toplu konutlara izin verilmez. Tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmeyen sanayi kuruluşlarına ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir.

b) Bu alanda mevcut endüstri kuruluşlarından sadece evsel atıksuyu olanların (endüstriyel atıksuyu olmayan); ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almaları, atıksularını ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği atıksu altyapı sistemine veya 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışındaki bir yere taşımaları şartıyla kalmalarına ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Endüstriyel atıksuyu olan mevcut endüstri tesislerine, ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtildiği şekilde tedbirlerini almaları ve atıksularını ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği atıksu altyapı sistemine veya 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışında bir yere taşımaları şartıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

c) Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, tedbir olarak izin verilecek tesislere Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri alması ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği atıksu altyapı sistemine veya 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arttıktan sonra havza dışına taşınması şartıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

ç) Bu alandaki tarım faaliyetlerine, kalıcı zirai mücadele ilaçları ve suni gübre kullanılmamak şartıyla izin verilebilir.

d) 1) Bu alanda arı hanelere, entegre niteliği olmayan kümes, ahır, ağıl, yem depoları, hububat depoları ile üretime yönelik faaliyeti ve yıkama-paketleme, işleme gibi üniteleri olmayan tarıma dayalı mamul malzeme depoları, soğuk hava depoları ve ürün depolarına yapılanma ve atıkları ile ilgili olarak ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen şartlara uymaları halinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

2) Bu bentte tanımlanan konut dışı yapılardan depolar, arı haneler, entegre niteliği olmayan kümes, ahır ve ağıllar; onanlı imar planı bulunması halinde plan hükümlerine göre, bulunmaması durumunda ise; min. parsel büyüklüğü 5000 m² olmak, mahreç aldığı yola 10 metreden, parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak, inşaat alanı katsayısı 0.05'i, toplam inşaat alanı 250 m²'yi, yapı yüksekliği (h) 6.50 metre ve 2 (iki) katı geçmemesi şartıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Parsel büyüklüğünün 5000 m² nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m²'yi geçemez. Ayrıca bu tesisler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir maksatla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi ve bu yapıların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelere göre yapılması gerekmektedir.

e) 1) Bu alanın köy yerleşik alanı dışında kalan kısımlarında onanlı imar planı bulunması halinde plan hükümlerine göre, bulunmaması durumunda ise; inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği (h) 6.50 metre 2 (iki) kat, parsel büyüklüğünün 5000 m²'nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m²'yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 metre den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; gazino, lokanta, kır kahvesi, kafeterya gibi günübirlik yapılara ilgili idare tarafından ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m²'den küçük olamaz. Bu parsellerin ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 metre cephesi bulunması mecburidir. Yeni yerleşme alanı oluşturma maksatlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan yapıların ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen altyapı (sızdırmaz fosseptik. Arıtma tesisi vb.) tesislerine ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmadan Yapı Ruhsatı verilmez.

2) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yer alan ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesisleri, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

f) Çöp, moloz, çamur gibi atıkların bu alana dökülmesine ve depolanmasına, gübrelerin açıkta depolanmasına, sıvı atık ve arıtılmış atıksuların deşarjına izin verilmez. Zorunlu şartlarda katı atık aktarma istasyonu yapılmasına her türlü tedbiri almak şartıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

g) 1) Bu alanda beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seracılığa; Yapı Ruhsatını verecek ilgili kurum görüşü ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir maksatla kullanılmayacağına dair tesis sahiplerince ilgili idareye noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi ve bu seraların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlığı ve kuruluşlarınca hazırlanmış tip projelere göre yapılması ve ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması,

2) Basit Örtü tipi seracılığa ise; ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesinde belirtilen teknik tedbirlerin alınması şartlarıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.

ğ) Mevcut hayvancılık tesislerine ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi m. 6.9 da belirtilen teknik tedbirleri almaları şartı ile ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

h) Köy yerleşik alan sınırları içinde konut ve mahallenin ihtiyacı olan terzi, lokanta, demirci, marangoz, bakkal, kahvehane, kır kahvesi, hamam, entegre tesis niteliğinde olmayan küçük ölçekli; su depoları, hububat depoları, tarımsal amaçlı depo, köy konağı, ibadethane,

okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, ptt, karakol gibi yapılar dışında yapılaşmaya izin verilmez. Köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, onanlı imar planı bulunması halinde plan hükümlerine göre, bulunmaması durumunda ise; taban alanı katsayısı 0,40 toplam inşaat alanı 250 m², yükseklik (h) 6.50 metre 2 (iki) kattan fazla olmamak şartıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra izin verilir. Bu alanlarda min. ifraz 300 m² olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastrada mevcut yol dışında yol oluşturacak ifraza izin verilmez. Yeni yapılacak binaların ayırık nizamda olması, en az 5 metre ön bahçe mesafesi, 3'er metre yan bahçe mesafesi bırakılması esastır. Ancak parsellerin bu şartlara müsait olmaması durumunda mevcut teşekküller ve yol güzergâhları dikkate alınarak, bahçe mesafelerini ve inşaat nizamlarını tespiti, ilgili idare yetkilidir.

i) Kırsal yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi Liste 2'deki iş kollarına ASKİ Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak izin verilir.

i) Kentsel yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönergesi Liste 3'deki işkollarına ASKİ Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak izin verilir.

j) Güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulmasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili düzenleyici işlemlerinde yer alan hükümleri sağlanması şartıyla izin verilebilir.

k) Jeotermal kaynakları kullanmak üzere açılacak kuyular, reenjeksiyon kuyuları ve enerji santrali kurulmasına izin verilmez.

l) Bu alandaki madencilik faaliyetlerine ilişkin uygulamalar 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde yapılır.

Dereler

MADDE 11- (1) Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarını besleyen bütün sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve artımlı atıksu deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz. Kaynak suları ve yer altı suları havza dışına taşınamaz.

Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında mevcut debi enerji üretimine imkan veriyorsa,

- Mevcut Su kalitesi ve miktarının olumsuz etkilenmemesi,
- En az 0,2 m³/sn lig ekolojik su debisinin bırakılması,
- Balık geçit yapısının yapılması.
- İnşa edilecek türbinlerin DSI' nin belirlediği derenin taşkın sınırının dışında kalması ya da gerekli taşkın koruma yapısının yapılması,
- Çevresel tedbirlerin alınması (sıvı ve katı hiçbir şekilde dereye verilmemesi),
- Yapılacak proje esaslarının imar planları ve çevre düzeni planlarında yer alması,
- Memba ve mansap da su kalitesinin düzenli olarak izlenmesi (içme suyu temin edilen su kaynakları için yapılan analizler),
- İnşaat süresince erozyonu önleyici tedbirlerin alınması ve gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması şartıyla ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun Kararı ile Hidroelektrik Santrallerinin yapımına izin verilir.

Yeraltı suları

MADDE 12- (1) Yeraltı sularının korunmasına ilişkin hükümler 7.4.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yasal Yaptırımlar, Tedbirler Ve Uygulama Esasları Ve Zararların Tazmini

Yasal yaptırımlar

MADDE 13- (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı fiil ve durumların tespiti halinde, en az iki ASKİ Genel Müdürlüğü görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler beyanlar doğrultusunda geçirilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

(2) ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde;

a) Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katmak suretiyle bozarak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren kimseler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 185 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

b) ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20. ve 27. maddeleri gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 152 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için,

c) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki a ve b bentlerinde tanımlanan hallerin dışında bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 526 gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dosyaya kendi mütalaasını da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

(3) ASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakla tespit edilen fiil veya durumun 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun madde 242 vd. aykırı olması halinde sorumluları hakkında, 1593 sayılı Kanunu madde 282 gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

(4) ASKİ Genel Müdürlüğü, AYDIN Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 831 sayılı Sular Kanunu m. Ek.8 gereği işlem yapılmak üzere kendi mütalaasını da ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderir.

(5) ASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun madde 20 ve 23'de öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de ihtiva eden bir istek yazısı ile 2872 Sayılı Çevre Kanununun 24. maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

(6) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASKİ Genel Müdürlüğünce devamlı olarak takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, yargılama safhasında ASKİ Genel Müdürlüğünün davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

Tedbirler

MADDE 14- (1) Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya ilgili diğer

mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesi tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır.

(2) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde,

a) Yüzeysel ve yeraltı suyu kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesine yol açma tehlikesi arz eden fiillerin veya faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya fiillerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için lüzumlu tedbirlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak ve kısa mesafeli Koruma Alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir. Görevini yerine getirmeyenler hakkında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kanuni işlem yapılması için ilgili mercilere müracaat edilir.

c) Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasalara aykırı fiil ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanununun 15. Maddesinin uygulanması talebini ihtiva eden bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 15- (1) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan talep edilen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma tedbirlerine başvurma talepleri bakımından, ASKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun madde 2/d uyarınca Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken tedbirin alınmasında gecikmeye sebep olmayacak şekilde, ASKİ Genel Müdürlüğünün tedbir talebi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir.

(2) ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen ve 831 sayılı Sular Kanununun Ek-8'e göre su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun madde 1 uyarınca belirlenen alandır.

(3) Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tarifine giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında 3194 sayılı İmar Kanununun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara da dair hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma, Büyükşehir Belediye sınırları dışında olması halinde, yukarıda 2. fıkrada tarif edilen alanda oluşmuşsa, bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 2872 Sayılı Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile ASKİ Genel müdürlüğünün 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu 20. maddesinin 2.fıkrasında belirtilen kaldırma yetkisi her halükarda saklıdır.

Zararların tazmini

MADDE 16- (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasalara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan

kaldırılması için ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin ilgili mevzuatına göre tahsili için; harcama, gider ve zararları belgeye bağlanmış miktar bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, lüzumlu takibin yapılması talep edilir. Takip safhaları, ASKİ Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili dairenin talep etmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Yönetmelikten önceki mevzuatta düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Aydın Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin varsa uyguladığı "Havza Koruma Yönetmelikleri" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- 19 maddeden ibaret İşbu Yönetmelik ASKİ Genel Kurulu tarafından kabul edilip ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-Bu Yönetmeliği Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

MADDE 19- Bu yönetmelikte yer almayan hususlara ilişkin uygulamalar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.



AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler.

(2) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununla tanımlı ve sınırlı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanı içinde kalan halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atıksu kaynakları bu Yönetmelik kapsamındadır.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alıcı Ortam: Atıksuların yasa, yönetmelikler ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

b) Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinden ya da fosseptiklerden çıkan, değişik ölçüde katı madde içeren sulu, katı madde süspansiyonlarıdır.

c) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karışıkları alıcı ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamın doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açan organik ve inorganik katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle enerjileri ifade eder.

ç) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular ile yapılaşmamış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden (cadde, otopark vb.) yağışlar sonucu gelen suları ifade eder.

d) Atıksu Kaynaklar: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, tarım alanları, şehir bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum kuruluş ve işletmeleri ifade eder.

e) Atıksu Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirlenici özelliklerini müsaade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

f) Atıksu Arıtma Tesisi: Atıksuların alıcı ortama boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün kuracağı veya kirlenici kaynaklardan ASKİ Genel Müdürlüğü'nce kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

g) Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere uygun hazırlanmış fenni çukurları ifade eder.

ğ) Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alandır.

1



h) Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanalı ifade eder.

1) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi: ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve / veya alıcı ortama boşaltma koşullarını belirleyen belgedir.

i) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi Gerekli Değildir Belgesi: ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmelere düzenlenen ve endüstriyel nitelikte olmayan atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya boşaltma koşullarını belirleyen belgedir.

j) Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.

k) Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

1) Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen su hacmidir.

m) Evsel Atıksu: Konutlardan, yerleşim bölgelerinden, işletmelerin sosyal tesislerinden kaynaklanan ve insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan sulardır.

n) Endüstriyel Atıksu: Endüstrilerden, imalathanelerden, küçük ticari işletmelerden ve küçük sanayi sitelerinden kaynaklanan evsel atıksu haricindeki her türlü üretim ve yıkama sonucu oluşan sulardır.

o) Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünüdür ifade eder.

ö) Fekal Kirlenme: Bir su kitlesinin insan veya sıcak kanlı hayvanların dışkılarının bulaşması sonucunda, dışkı kaynaklı kirleticilerle kirlenmesidir.

p) İdare (ASKİ): Bu Yönetmelikte adı geçen İdare Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüdür.

r) Kanalizasyon Şebekesi: Ayrık sistemde evsel ve / veya endüstriyel, bileşik sistemde ise tüm atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesisleri içeren birbirleri ile bağlantılı boru yada kanal sistemlerini ifade eder.

s) Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı (İzni): ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve evsel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgeler, bağlantı ruhsatını ifade eder.

ş) Kirlilik Önlem Payı: Proses atıksuyu olan işletme/endüstrilerin, ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyona deşarj standartlarını aşan kirlilik deşarj ettiği veya ön/tam arıtma tesisi kuran işletme/endüstrilerin atıksularını by-pass yaptığı tesbit edildiğinde işletme/endüstri'ye ASKİ Genel Müdürlüğü'nce tahakkuk ettirilen paydır.

t) Kontrol Bacası: Numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek ve kanal bakımını yapabilmek için içine girilebilir özel tipleri, ASKİ Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek bacalardır.

u) Kuşaklama Kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacı ile çevreden gelen suların kıyı boyunca toplandığı kanalı ifade eder.

ü) Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında debileri ile orantılı alınarak oluşturulan karışık numunedir.

v) Önemli Kirletici Kaynaklar: Her atıksu havzasında atıksu debisi veya herhangi parametre itibarı ile (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi veya kirletici yükünün %1'inden fazla veya endüstriyel atıksu debisi 50 m³/gün ve daha fazla olan endüstri atıksu kaynaklarını ifade eder.

y) Önemli Kirlenici Kaynaklar: Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibarı ile kirlenme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirlenici yükünün %1'inden düşük ve 50 m³/gün'den daha az debideki endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder.

z) Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak veya kamuya ait arıtma veya bertaraf tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisini ifade eder.

aa) Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında ASKİ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilecek özel tiplerine göre inşaa edilecek bacalardır.

bb) Parsel Atıksu Drenaj Tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işleme, kontrolü ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi ifade eder.

cc) Şehir Atıksu Altyapı Tesisleri: Şehirde oluşan atıksuları toplamak, iletmek ve arıtmak amacı ile inşaa edilen yapıları ifade eder. Bunlar özellikle kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kanalları, atıksu terfi merkezleri, yağmur suyu yan savakları, yağmur suyu geciktirme hazneleri, yağmur suyu arıtma havuzları, atıksu arıtma tesisleri, atıksu bertaraf amacı ile kullanılan açık ve kapalı hendeklerle su altı hatlarını ifade eder.

çç) Taşınmaz: Atıksuyun oluştuğu, bir parsel içindeki arsa, konut, işyeri veya sanayi tesisidir.

dd) Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorpsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite kanserojen etki yapan biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yer altı ve yüzeysel suları kirlenmemeleri için özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.

ee) Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon sistemlerinde yağış suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı (40 °C) dışında başka kirlenici unsur içermeyen soğutma sularını taşıyan kanalları ifade eder.

ff) Zehirlilik: Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyonundan fazla olarak alıcı ortamda bulunması ile çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir.

gg) Görev Alanı: ASKİ Genel Müdürlüğü mesuliyet alanı dahilinde veya ASKİ Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi, atıksu toplama kollektörü vb. çevresel alt yapıların bulunduğu bölgeleri kapsar.

İlkeler

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

a) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması işbu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde bir hak ve zorunluluktur. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.

b) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

c) Her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile atıksularının kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından doğacak zararların giderilmesi hususundaki tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

ç) Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi yada vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılması için;

1) Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

3) Kanalizasyon Şebekesinin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

4) Bir klasik biyolojik arıtma tesisinde arıtılmayacak maddeler içermemesi,

5) Atıksu arıtma tesisinde oluşacak çamur vb. atıkların uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmasına neden olmaması gerekir.

d) Endüstriyel atıksu hacminin ve kirlilik yüklerinin kaynaktan azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.

e) Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurlarının alıcı su ortamlarına ve kanalizasyona boşaltılması yasaktır.

f) ASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev alanındaki atıksu altyapı tesislerinin kurulması amacıyla, atıksularını atıksu altyapı tesislerine veren tüm endüstri kuruluşlarını bu yönetmelikte yer alan Tablo:1'deki kanalizasyona deşarj standartlarını sağlamaları, sağlayamadıkları takdirde ön arıtma tesisi kurmaları esastır. Ayrıca atıksularının kanalizasyona veren tüm endüstri/işletmeler bu tesisleri çalıştırmakla yükümlüdürler.

g) Proses atıksuyu olan, atıksularını kanalizasyona deşarj eden işletme/endüstriler, ASKİ Genel Müdürlüğüne tahakkuk ettirilen Kirlilik Önlem Paylarını (KÖP) ödemekle yükümlüdürler.

II. BÖLÜM

Yasaklar ve kısıtlamalar

Kanalizasyon şebekesine bağlantı ile ilgili kısıtlamalar

MADDE 4 - (1) Atıksuların şehir kanalizasyon şebekesine bağlanmasında aşağıdaki kısıtlamalara uyulur:

a) Kanalizasyon şebekesine müdahale: ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi yada özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, tahrip edilemez, kanal şebekelerinin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşaa edilemez ve şebeke sistemine bağlantı yapılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınmaz.

b) Yağmur Suyu Bağlantıları: Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise, yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanmaz.

c) Soğutma Prosesi Atıksuları: Kirli olmayan soğutma prosesi atıksuları ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı onayı alınmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. Ancak soğutma prosesi atıksuları bir drenaj kanalına, dereye veya sulama sistemine deşarj standartları yetkili kurumlar tarafından belirlenerek deşarj edilebilir.

ç) Seyreltme: Endüstriyel atıksular kirli olmayan sularla seyreltmek suretiyle kanalizasyon şebekesine verilemez. Endüstriyel atıksuların kirli olmayan sularla seyreltilmek suretiyle "Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi"nde öngörülen değerlerin altına indirilmesine teşebbüs yasaktır.

Şehir atıksu altyapı sistemine endüstriyel atıksuların bağlantısı ve vidanjörle deşarjı ile ilgili uyulacak şartlar

MADDE 5 - (1) Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur tesislerinin işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler, atıksu tesislerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyen zorlaştıran; tehlikeye sokan maddeler veya atıksu tesislerinde çalışan personeline zarar veren maddelerin şehir atıksu arıtma tesisine verilmesi yasaktır. Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon sistemine verilemezler.

a) Öğütülmüş durumda da olsa, atıksu tesislerinde çökeltme ve tıkanmalara neden olabilen maddeler (özellikle süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, kum, mutfak artığı, kül, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, tüy, kıl, toprak, selülozlu maddeler, paçavra, mezbaha artığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları vb.)

b) Kanalizasyon şebekesine deşarjda ön arıtma veya arıtma tesisleri çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar.

c) 5°C derece ile 40°C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddeler.

ç) Atıksu tesislerine; bu tesislerde çalışan personele zarar verebilen maddeler. Özellikle yanma, patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel-oil, benzin, naft, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, radyoaktif maddeler.

d) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler (alkaliler, asitler, pH değeri 6,5'den düşük 10.0'dan yüksek atıklar gibi)

e) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

f) 40°C'den daha sıcak sular.

g) Hayvan ahırlarından gelen dışkı, şerbet, atıklar, siloların sızıntı suyu ve mandıraların peynir suyu.

ğ) Şehir arıtma tesisinde renk giderimi garanti edilemeyen boyalı atık sular.

h) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen değerlere özellikle ön arıtma tesisi çıkışında belirlenen sınır değerlere uymayan atıksular.

ı) Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer Uluslararası geçerli standartlara ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilecek listelere göre zararlı ve özel atık sınıfına giren maddeler ve atıklar.

i) Her türlü katı atık ve artıklar.

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Şartlar

MADDE 6 -(1) Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü'nden "Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi" almak zorundadır. ASKİ Genel Müdürlüğü o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre "*su ve kanalizasyon durum belgesi*" verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır.

(2) İdare tarafından evsel kaynaklı atıksular için "Kanal Bağlantı Ruhsatı" verilir. Mal sahibi yüklenici veya apartman yöneticisi ya da vekili İdare'ce hazırlanmış olan özel ruhsat formunu doldurup İdare'ce belirlenen evrakları da ekleyerek 5 nüsha projeye birlikte müracaat eder. Kanal bağlantı projesi için gerekli teknik bilgiler ilgili talimatname ve normlarına uygun olarak hazırlanarak İdare tarafından verilir. Ruhsat işlerinin tamamlanması projelerin incelenmesi ve onayı için İdare'nin Tarifeler Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol harçları alınır.

(3) Bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmaya hazır olduğunu "Kanal Bağlantı Ruhsatı" alan kişi veya kuruluş İdare'ye bildirmeye mecburdur. Bağlantı İdare'nin göndereceği yetkili elemanların kontrolü altında mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisince tazmin olunur. Kontrol masrafları Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibi yüklenici veya apartman yöneticisinden alınır.

(4) Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir maksatla su kullanılmayan taşınmazlar kanalizasyon

şebekesine bağlanmayabilir. Mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisinden Kanal Bağlantı Müsaade Belgesi bedeli dışında işletme gideri alınmaz.

(5) Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır.

(6) Kanal şebekesine bağlı bir parselin daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilmesi durumunda her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı yapılması mecburidir.

(7) İdare tarafından yapılacak denetim neticesinde bu yönetmeliğin şartlarına uygunluğunun tespit edilmesi durumunda eski binaların bağlantı kanalları, yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

(8) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu bölgelerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için ayrı bina tesisatları yapıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına yağmur suları ve yer altı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik sistem kanal şebekesi bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiriyle birleştirilmek sureti ile atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılır. Sonradan bu yolda ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksu parsel bacası atıksu kanalına, yağmur suyu parsel bacası yağmur suyu kanalına bağlanır.

(9) Gayrimenkule ait parsel bacaları bitişik nizam yapılarda (bahçesi olmayan) kaldırımların altına, ayrık nizam yapılarda (bahçeli yapılarda) yola çıkıştan önce bahçe içinde İdare tarafından onaylanmış projedeki detay resimlere uygun olarak yapılır.

(10) Kanallar genelde (1). Kat bodrumu cazibe ile alacak şekilde projelendirilir. Özel durumlar hariç birden fazla bodrumu olan binalar, deşarjlarını ya pompayla boşaltırlar ya da komşu parsellerden irtifak hakkı almak suretiyle deşarjlarının tamamını arka sokaklardaki şebekeye verebilirler.

(11) Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak mecburiyetindedir.

(12) Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisi bu bağlantıyı İdare'nin istediği şekilde yapmak mecburiyetindedir.

(13) Yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında aynı yolda daha önce eski kanaldan faydalanan bütün binaların yeni kanala bağlanması mecburidir. Bağlantılar İdare tarafından yaptırılır ve bedeli gayrimenkul sahibinden alınır.

(14) Kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katların atıksuları, cazibe ile akıtılabilir dahi mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisi parsel çıkış bacasında atık suyun geri gelmesini önlemek için check valf takmak mecburiyetinde olup, gerekli görüldüğü hallerde ilave tedbirleri de almak zorundadır. Aksi taktirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan idare mesul olmaz.

(15) Mal sahibi yüklenici veya apartman yöneticisi atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan kanalları, diğer özel tesisleri ve parsel bacasını muhafaza etmek ve her zaman kontrole hazır tutmakla mükelleftir.

(16) Atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan gayrimenkulün parselinde daha önceden yapılmış özel tesisler ve her nevi atık su toplama çukurlarından çalışmaları ASKİ tarafından uygun görülmeyenler devre dışı bırakılır, atıksuları boşalttırılır. İç duvarları dezenfekte ettirilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılması mecburidir.

(17) İdare tarafından boşalttırılan ve devre dışı bırakılan bu çukurların ASKİ yetkilileri tarafından tetkik edilmesi ve sonra bir rapor halinde bundan sonra hangi maksatla

kullanılacağıının belirtilmesi, kullanım değişikliği söz konusu olduğunda kullanıcının ASKİ'ye haber vererek izin alması gereklidir.

(18) Atık su parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesinden, mal sahibi yüklenici veya apartman yöneticisi mesuldürler. Mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisi bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla mükelleftir. Ev bağlantısındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse mal sahibi, yüklenici veya apartman yöneticisi hakkında bu kanuna aykırı hareketten dolayı kanuni işlem yapılır.

III. BÖLÜM

Şehir atıksu altyapı tesislerinden yararlanma koşulları

MADDE 7 - (1) Şehir atıksu altyapı tesisleri için bağlantı ve yararlanma ile ilgili haklar ve yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

a) Mal sahipleri için atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.

b) Yapılan parseller, şehir atıksu altyapı tesisleri işletmeye hazır hale geldiği andan itibaren en geç 6 (altı) ay içinde bağlantı yapmak zorundadırlar. ASKİ Genel Müdürlüğü bu bağlantıyı yapar veya kendi denetimi altında mal sahibince yaptırılmasını isteyebilir

c) Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalardan çevreye zararlı bir atıksu gelmiyorsa, kanalizasyon şebekesine bağlanma mecburiyeti aranmayabilir. Özel bir içme ve kullanma suyu bulunmayan ve şehir su şebekesi ile bağlantısı olmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. Ancak ayırık sistem yağmur suyu kanalına bağlantı bu hükmün dışındadır.

ç) Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına ASKİ Genel Müdürlüğü karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı şehir atıksu sistemine zarar verebilecekse ASKİ Genel Müdürlüğü bağlantının kanalizasyon şebekesinin başka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir.

d) Bir şehrin atıksu altyapı tesisleri inşaatı kademelendirilmesi sırasında geçici olarak veya proje icabı belli bir parselin o atıksu altyapı istemine bağlantısı mümkün olmadığı taktirde ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekesinin mevcut olan bir kesimine geçici bağlantı yapılmasına izin verebilir veya isteyebilir.

e) Teknik şartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa mal sahibi bu bağlantıyı ASKİ Genel Müdürlüğü'nün istediği şekilde yapmak zorundadır.

f) Bir yolda yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlantı yapması zorunludur. Bağlantılar ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılır ve bedeli mal sahibinden alınır.

g) Birleşik sistem kanalizasyon şebekelerine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atıksuları yer çekimi ile akıtılabilir dahi, taşınmaz mal sahibi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak zorundadır. Aksi taktirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan Belediye ve ASKİ Genel Müdürlüğü sorumlu olmaz.

ğ) Ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlanan atıksu kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmekle kontrol ve parsel bacasını ve parsel arıtma tesisleri ile ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla zorunludur.

h) Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde önceden mevcut özel tesisler ve her nevi atıksu toplama çukurlarından, çalışmaları ASKİ Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyenler devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır, iç duvarları dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl

vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.

1) Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklık ve arıza ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından giderilir. Ancak tıkanıklığın ve arızanın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan kaynaklandığı tespit edilirse müsebbibi hakkında madde 21'de belirtilen hükümlere göre yasal işlem yapılır ve/veya zarar ve ziyan mükelleften Tarifeler Yönetmeliğine göre tanzim edilir.

i) Üzerinde endüstriyel faaliyette bulunan taşınmazlar için madde 10'de belirtilen deşarjla ilgili yasaklar ve kısıtlamalara uyulması ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün onayının alınması koşuluyla, atıksuların atıksu sistemine bağlanmasına izin verilir. İzin koşulları endüstriyel atıksu kaynakları için ASKİ Genel Müdürlüğünce verilecek "Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi" ile belirlenir.

j) Atıksularının özellikleri kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanması uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde belirtilen esasları sağlamak şartıyla, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere bir ön arıtma düzenini kurar ve işletirler. Şayet mal sahibi ASKİ Genel Müdürlüğü'nce verilen süre içerisinde gerekli ön arıtma düzenini kurmamakta ısrar ederse ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile Madde 21'de belirtilen hükümler çerçevesinde cezai işlemler uygulanır.

k) Herhangi bir atıksu toplama havzasında atıksu debisi veya kirlenme yükü, o kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi ve kirlenme yükünün %10'dan fazla olan endüstriyel atıksu kaynakları teknik özellikleri Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde verilecek esaslara göre alıcı ortam standartlarına uyma şartı ile bir tam arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulabilirler. Bu durumda 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol yönetmeliği esaslarında belirtilen alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilke ve atıksu standartları geçerlidir.

Kanalizasyona bağlantı ruhsatı ve bağlantı kalite kontrol ruhsat belgesi

MADDE 8 - (1) Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilir ve yürürlüğe girer.

a) Mal sahibinin şehir atıksu sistemine bağlantı yapması, kullanması ve bağlı olan parselde değişiklik yapması ASKİ Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir. Doğrudan bağlantı yapmak ve mevcut bir parsel içi kanalizasyon üzerinden bağlantı yapmak eş anlamlıdır. Geçici bağlantıların izinleri süreli ve sonradan geri alınmak üzere verilir.

b) Zemin suyunun veya arıtma zorunluluğu olmayan zemin suyu benzeri atıksuların kent kanalizasyonuna verilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğü'nden özel izin almak gerekmektedir. Bu izin süreli veya sonradan geri alınmak üzere süresiz olarak verilir.

c) ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından evsel kaynaklı atıksular için "Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı" verilir. Mal sahibi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan özel ruhsat formunu doldurarak ve gerekli diğer evrakları ekleyerek 3 nüsha proje ile birlikte ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat eder. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinin yapılması ve projelerin incelenmesi için ASKİ Genel Müdürlüğü'nün tarifeler listesinde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol ücretleri alınır.

ç) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için aşağıdaki yöntem uygulanır:

1) Endüstriyel atıksu bağlamak ve boşaltmak suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanılması ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atıksu kaynaklarına ASKİ Genel Müdürlüğü'nce verilecek "Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı"nda belirlenir.

2) Yeni kurulacak her endüstriyel atıksu kaynağı ASKİ Genel Müdürlüğü'nden alacağı başvuru formunu doldurup bildirimde bulunmak zorundadır. Başvuru formundaki bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun teknik bir eleman yada kuruluşça yüklenilmiş olması şarttır.

3) Taşınmazdan kaynaklanan atıksuların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin ASKİ Genel Müdürlüğü'nce yeterli görülmemesi halinde, belgeleme işlemi bizzat ASKİ Genel Müdürlüğü veya ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği yetkili kuruluş tarafından yapılır ve bedeli gerektiğinde ilgili atıksu kaynağının sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerden tahsil edilir. ASKİ Genel Müdürlüğü başvuru formunu inceleyip değerlendirdikten sonra, o tesisin atıksuyu için bir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenler. Verilen ruhsat belgesinde endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verilebileceği, atıksularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise ön arıtma koşulları, ön arıtma işlemi sonucunda oluşacak çamurun uzaklaştırılma esasları, kontrol düzeni ve belgeleme yükümlülüğü ile ödenecek "Kirlilik Önlem Payı" esasları ayrıntılı olarak belirtilir.

4) Kanalizasyona yapılacak her bir endüstriyel atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması gerekir.

5) Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanma yasaktır.

6) Kanalizasyona bağlantıdan önce gerekli ön arıtma veya tam arıtma tesisi sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak da mümkündür.

d) Belirtilen koşulların sağlanması ve gerekli arıtma tesislerinin kurulup işletmeye hazır hale getirilmesi 2872 sayılı Çevre Kanununun 11.madesinde sözü edilen kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksu yönünden gerekli işletme ve kullanım izinlerini almaya hak kazandıkları anlamına gelir.

e) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte atıksu üreten endüstriyel tesisler ruhsata esas olacak başvuru formunu doldurmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederler. Faaliyette olan tesisler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde izin için başvurmak zorundadırlar. ASKİ Genel Müdürlüğü bu başvuruları değerlendirir ve sonuca bağlar.

f) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatları üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde ASKİ Genel Müdürlüğü koşulları yeniden incelenmek suretiyle izinleri yeniler. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriler 6 (altı) ay önceden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek izinlerini yenilemek zorundadır.

g) Uygulanan ön arıtma veya tam arıtma sistemlerinin öngörülen amaçlara uygun olarak çalışıp çalışmadığının denetimi ASKİ Genel Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yetkili kıldığı bir kuruluş tarafından yapılır. Bu denetimler için gerekli harcamalar mükelleften tahsil edilir.

ğ) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlarının yenilenmesi sırasında ön arıtma veya tam arıtma sistemlerinin teknik açıdan tetkiki ve aslına uygun işletildiğinin tespiti gereklidir.

Bağlantı kanalları

MADDE 9 - (1) Şehir kanalizasyon şebekesinin atıksu kaynaklarının bağlantısı aşağıdaki teknik esaslar çerçevesinde yapılır,

a) ASKİ Genel Müdürlüğü'nün atıksu altyapı tesislerine parsellerin bağlanması sırasında bir kanalizasyona bağlantı Ruhsatı alınır. ASKİ Genel Müdürlüğü ilk defa bağlantı yapacak parseller içinde bağlantı yapılacak kanalizasyon borusunu gerektiği şekilde hazır hale getirecektir. Her parsel, bağlantı yapabileceği bir kanalizasyon borusuna sahip olacaktır. Teknik bakımdan gerekli olan bağlantı kanalları masrafları karşılığında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşaa edilir. Gerektiğinde birden fazla parsel için (sıra evler vb.) tek bir bağlantı kanalı yapılabilir. ASKİ Genel Müdürlüğü mal sahibinin talebi ve masrafları

karşılması koşuluyla, başka bağlantı kanalları inşaa edebilir veya mevcutlarda değişiklik yapabilir.

b) Parsel drenaj kanalı ile parsel bacası kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu kanal bağlantı ruhsatı alan kişi yada kuruluş ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirmeye mecburdur. Bu bildirim üzerine, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği yetkili elemanlar tarafından bağlantı yapılır. İzinsiz yapılacak bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan bağlantı yapan tarafından tazmin olunur. Bağlantı masrafları Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibinden alınır.

c) Kanalizasyon şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşaa edecek ise, her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı veya hepsi için tek bir bağlantı yapılması durumu, teknik koşullar dikkate alınarak ASKİ Genel Müdürlüğü'nce belirlenir ve buna uygun bağlantı yapılır.

ç) ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak denetim sonucunda, bu yönetmeliğe uygun olduğu saptanmak koşulu ile eski binaların bağlantı kanalları bu binaların yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

d) Mal sahibinin talebi ve masrafları karşılması koşulu ile kısa süreli geçici bağlantı kanalları da ASKİ Genel Müdürlüğü'nce inşaa edilir.

e) Parsel drenaj kanalı ve parsel bacasının yeri, bağlantı kotu ve boyutları ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

IV.BÖLÜM

Ön Arıtma Gereği

MADDE 10 - (1) Atıksuların özellikleri kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları bağlantı kalite kontrol ruhsatlarında belirtilen esasları sağlamak üzere 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım kontrol ve belgeleme harcamaları kendisine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler. Ön arıtma sistemleri aşağıdaki koşullar esas alınarak gerçekleştirilir.

a) Ön arıtma koşulları, kanalizasyon şebekesinin, atıksu havzalarının ve deşarj edildikleri alıcı ortamların özellikleri göz önüne alınmak sureti ile belirlenir.

b) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Tablo 1'de belirlenen kalite ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır. Endüstriyel atıksuyun karakterlerinin belirlenmesinde anlık veya kompozit numuneler esas alınır. Önemli kirletici kaynaklara yönetmeliğin ekindeki Tablo:2 de verilen atıksu parametrelerine ve Atıksu Yönergesindeki uygulama esaslarına göre denetimler yapılır

c) Uygulanması öngörülen ön arıtma veya tam arıtma düzenini ASKİ Genel Müdürlüğü onaylamakla birlikte yöntem önermek yükümlülüğünde değildir. Onaylanmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü'ne sunulan üç nüsha proje en fazla üç defa revize edilir. Üçüncü revizyon sonunda onaylanması uygun görülmeyen proje geri iade edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü'ne verilir. Proje onayının ASKİ Genel Müdürlüğü'nce yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

ç) Endüstriler ön veya tam arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Çamur bertarafı için Çevre Mevzuatının ilgili hükümlerine göre depolama ve uzaklaştırma işlemleri yapılır.

d) İdarenin görev alanı sınırları içerisinde kurulmuş ve kurulmakta olan sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların bir arada toplandığı alanlarda atıksular,

Yönetmelikte belirlenen şartları ve standartları sağlamak üzere ön arıtmalarını kurmak ve kentsel kanalizasyon sistemine tek bir noktadan deşarj etmek zorundadırlar.

e) Gerek atıksu debisi gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az ¼'ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmaz fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

f) Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

g) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksuların yağmur suları, soğutma suları gibi kirli olmayan proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.

ğ) ASKİ Genel Müdürlüğü , endüstriyel nitelikli önemsiz kirletici atıksu kaynaklarında ön arıtma koşulunu arayıp aramamakta serbesttir. Gerekli görülen durumlarda ASKİ Genel Müdürlüğü, bu atıksu kaynaklarından madde 5,6,11 ve 13'e göre önlem alınmasını isteyebilir. Önemsiz kirletici kaynaklara Tablo 1'de verilen atıksu parametrelerine ve Atıksu Yönergesindeki uygulama esaslarına göre denetim yapılır.

h) Endüstriyel atıksu arıtma tesisi projeleri ve Aydın Su Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında yapılan fosseptik ve arıtma tesisi projeleri 04.03.2014 tarih 2746 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesinde belirlenen şekilde ve Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen şekilde yapılacaktır.

TABLO 1. Atıksuların şehir atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları:

Parametre	ASKİ Standartları
Sıcaklık	40
pH	6.5 – 10
Askıda Katı Madde (AKM) (mg/Lt)	500
Yağ ve Gres (mg/Lt)	250
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/Lt)	1000
Sülfat (SO4) (mg/Lt)	1700
Sülfür (S=) (mg/Lt)	2
Fenol (mg/Lt)	20
Serbest Klor (S.Cl) (mg/Lt)	5
Arsenik (As) (mg/Lt)	3
Toplam Siyanür (Top.CN) (mg/Lt)	10
Kurşun (Pb) (mg/Lt)	3
Kadmiyum (Cd) (mg/Lt)	2
Toplam Krom (Cr) (mg/Lt)	5
Civa (Hg) (mg/Lt)	0.2
Bakır (Cu) (mg/Lt)	2
Nikel (Ni) (mg/Lt)	5
Çinko (Zn) (mg/Lt)	10
Kalay (Sn) (mg/Lt)	5
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (mg/Lt)	50

Klorür (Cl-) (mg/l)	10000
Gümüş (Ag) (mg/l)	5
Yüzey aktif madde	Biyolojik olarak parçalanmayan Yüzey Aktif Madde boşaltımı yasaktır.

Parsel Drenaj Sistemlerine Ait Teknik Kurallar

MADDE 11 - (1) Parsel atıksu sistemleri teknik kurallara göre inşa edilir ve işletilir. Teknik kurallar özellikle atıksu tesislerini inşaat, işletme ve bakımları ile ilgili teknik talimatname ve normları kapsamaktadır. Bunlar ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Parsel atıksu sistemlerinin inşaat, tadilat, bakım ve emniyeti için aşağıdaki hususlar geçerlidir:

a) Parsel atıksu tesisinin inşası, işletmesi, bakımı ve gerektiğinde temizlenmesi mal sahibi tarafından yapılır ve masrafları karşılanır.

b) Mal sahibi parsel drenaj sistemini, şehir atıksu altyapı sistemine bağlamak için ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmek mecburiyetindedir. Bağlantı kanalı asgari 150 mm çapında olmalıdır. Son parsel bacası temizleme tertibatı ve şehir kanalizasyonuna teknik yönden mümkün olduğunca yakın, her zaman ulaşılabilir ve geri kabartma seviyesine kadar sızdırmaz olmalıdır.

c) Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yörelerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe drenaj suları) için ayrı bina tesisatı yapıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra, atıksular atıksu kanalına yağmur suları ve zemin suları da yağmur suyu kanalına verilir. Bu durumda madde 4'deki kısıtlamalar saklıdır. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiri ile birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılır. Daha ilerideki bir zamanda bu bölgede ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksular ilgili kanala bağlanır.

ç) Taşınmazın parsel çıkış bacaları, ön bahçesiz nizam yapılar da yaya kaldırımı altında, ön bahçeli nizamda caddeye çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış projelerdeki detay çizimlere uygun bir kapakta kapatılır.

d) Parsel maliki masrafları kendine ait olmak üzere, cadde veya kabarma seviyesinden aşağıda olan sıhhi tesisatı için geri tepmeye karşı önlem almak, ayrıca kabarmadan etkilenmeyecek şekilde bağlantı yapmak mecburiyetindedir.

e) Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlanmıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları ASKİ Genel Müdürlüğü'nce onaylı projesine uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltip, diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir.

f) Mutfak katı artıkları, çöp ve kağıt öğütücü değirmenler parsel atıksu sistemine bağlanamazlar.

g) Debi ve atıksu özelliklerinden dolayı gerek duyulursa parsel atıksu sistemi, masrafları mal sahibince karşılanarak değiştirilir.

ğ) Taşınmazın şehir atıksu sistemine bağlanması durumunda taşınmaza ait küçük atıksu arıtma tesisi altı ay içinde kapatılır, sızdırmalı veya sızdırmaz fosseptikler devre dışı bırakılır. Değişikliklere ait masraflar mal sahibine aittir.

h) Parsel atıksu sistemi tamamen, kısmen veya geçici olarak işletme dışı bırakılıyorsa, bağlantı kanalının kapatılması veya iptali için gerekli masraflar mal sahibince karşılanır.

Yüzer madde tutucular

MADDE 12 - (1) Tablo I'de öngörülen standartlara uyum sağlayabilmek açısından işyeri sahipleri şehir atıksu altyapı sistemlerini deşarjdan önce aşağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer madde tutucularını yapmak ve işletmekle yükümlüdür.

a) Taşınmaz içinde atıksuya karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil vb. petrol atıkları tutacak çamur hazneli yüzer madde tutucularının yapılması, işletilmesi, bakımı ve gerektiğinde yenilenmesi zorunludur.

b) Çamur hazneli yüzer madde tutucular, mal sahipleri tarafından gerektiğinde boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Parsel malikinin veya kullanıcının ihmali sonucunda doğacak zararlar ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ödenir. Tutulan maddelerin bertarafı için katı artık bertaraf hükümleri geçerlidir.

c) Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, büyük işletmelerin (hotel, okul, vb.) yemekhaneleri gibi yağ ve yüzer madde içeren atıksuları topluca atan yerlere de (a) bendindeki gibi yağ tutucular yapılması mecburidir.

Ön arıtma tesisleri

MADDE 13 - (1) Taşınmazda oluşan atıkların özelliklerinin Madde 4, 5, 6 ve 11'de belirtilen yasaklara ve sınırlamalara uymaması durumunda, kanalizasyon sistemine doğrudan bağlantısı uygun görülmeyen bu gibi atıksuların Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen esaslara uyabilmesi için, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları mal sahibine ait olmak üzere gerekli ön arıtma sistemleri kurulur ve işletilir. Uygulanması öngörülen ön arıtma sistemi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün denetimine tabidir. Denetim işlemlerinde izlenecek yöntem Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilir.

Parsel atıksu tesislerinin kontrolü

MADDE 14 - (1) Yapı kullanma izni alınmadan parsel atıksu sistemi işletmeye alınamaz. Yapı izni gerektirmeyen durumlarda kullanma izni ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Parsel atıksu sistemine kullanma izni verilmiş olması, şantiye şefi, proje mühendisi, kontrol mühendisi ve müteahhidin diğer yasal sorumluluklarını, teknik esaslara ve projelere uygun iş yapma sorumluluğunu sona erdirmez.

Belgeleme yükümlülüğü ve denetim esasları

MADDE 15 - (1) Şehir atıksu altyapı sistemlerini kullananlar aşağıda ayrıntıları verilen denetim esaslarına tabidirler:

a) Madde 10'da tanımlanan önlemleri kirletici kaynaklar Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde belirtilen hususlara aynen uymak üzere, atıksularını veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını bu ruhsat belgesinde belirtilecek aralıklarla, numune almak veya ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu ruhsat belgesinde istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde ASKİ Genel Müdürlüğü'ne verilir. Ölçüm ve belgeleme yeterli ölçüm ve personel imkanları olduğu ASKİ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen ve onaylanan endüstri tesisleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği gerekli teçhizata sahip olan başka kuruluşlara da yaptırılabilir. ASKİ Genel Müdürlüğü bunun dışında ölçüm istasyonunun işletilmesi, bakımı ve işletme periyodik defterinin düzenlenmesinden sorumlu olacak bir personel talep edebilir. İşletme periyodik defterleri, son işleme gününden itibaren en az son üç yıllık verileri içerecek ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün isteği üzerine gösterilecektir. İşletme periyodik defteri ASKİ Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek normda hazırlanacak ve noterce tasdik edilecektir.

b) ASKİ Genel Müdürlüğü izne tabi atıksu tesislerinde uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 12.ve 26 maddeleri uyarınca atıksu niteliğinin uygunluğu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu denetler. ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

c) ASKİ Genel Müdürlüğü parsel drenaj sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrolle görevlendirilen personel, sisteminin bütün kısımlarını kontrol etmek mecburiyetindedir. Görevliler konutları ancak ikamet edenin rızasıyla, fabrika ve işyerlerini ise izne gerek olmadan işletmenin açık olduğu çalışma saatlerinde kontrol edebilirler. Mal sahibi ve kullanıcılar, kontrol ve muayene için anlayışlı ve yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bunlar kontrol için işletme düzenini göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedirler. ASKİ Genel Müdürlüğü bir defalık veya periyodik su numunesi alma hakkına sahiptir.

ç) Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları mal sahibi veya kullanıcı itirazsız gidermek mecburiyetindedir.

Kontrol düzeni

MADDE 16 - (1) Atıksu üreten kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksu bağlantısı yerinde veya arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa edilir. Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde gösterilerek ASKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgisine sunulur. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün gerekli gördüğü kurum, kuruluş ve işletmelerin deşarj yerinde veya ön arıtma tesisi çıkışında kayıt yapabilmeye sayaç, debi ölçer ve debi ile orantılı kompozit numune (karma numune) alma cihazının bulundurulması ve bu cihazların sürekli olarak çalışır durumda tutulması zorunludur. Kontrol ve belgeleme yükümlülüğü ile ilgili madde 15'deki belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması gereklidir. Bu cihazların tercihen kontrol bacasına monte edilmiş olması istenir. Kontrol düzeninin yakalayamayacağı ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar için ASKİ Genel Müdürlüğü ilave önlemler belirtir. Bu önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Belgesinde yer alır.

Arıtma tesisini kurmuş ya da bağlantı kalite kontrol ruhsatı verilen atıksu kaynaklarının denetimleri aşağıdaki tabloya uygun olacak şekilde ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Atıksu debisi (Q-m ³ /gün)	End. Atıksular için İç izleme esas numune alma sıklığı	ASKİ tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı*
≤ 50	Dört ayda bir	Yılda bir
51-200	İki ayda bir	Üç ayda bir
201-1000	Ayda bir	İki ayda bir
1001-10000	Onbeş günde bir	Ayda bir
>10000	Haftada iki	Haftada bir

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarını uyacağı koşullar

MADDE 17 - (1) Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarının uyacağı koşullar, aşağıda belirtilmiştir.

a) Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksuların ASKİ Genel Müdürlüğü'nün veya ASKİ Genel Müdürlüğü'nden çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği deşarj noktalarına taşınmak üzere; ASKİ Genel Müdürlüğü'nün izni ve onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir atıksu depolama tankında toplanır veya arıtma gereksinimi olup olmadığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerine göre ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Arıtma tesisinin kurulması ve işletilmesi istenir.

b) Kanalizasyon şebekesine verilmeleri sakınca yaratmayan atıksuların atıksu depolama çukurlarından taşınıp uzaklaştırılmaları İdarenin Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilmiş bulunan ücret tarifesine göre yapılır. İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına

(vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, İdareden alacakları çalışma izin belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

ç) Atıksu depolama çukurlarında birikmiş atıksularını açığa boşaltan veya taşmasına fırsat verenler hakkında İdare'nin belirleyeceği cezai hükümler uygulanır.

c) Alıcı ortama deşarj eden endüstriyel atıksu kaynakları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

d) Uygun alıcı ortam ya da kanalizasyon hattı olmayan ve vidanjör ile çekim yapılacak endüstriyel atıksu kaynakları içinde madde 15'deki belgeleme hükümleri geçerlidir.

Numune alma ve analiz yöntemleri

MADDE 18 - (1) Numuneler üzerinde yapılacak ölçümler Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen ilkeler ve bu konuda çıkartılacak diğer Yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır.

V.BÖLÜM

Kirlilik önlem payı ve altyapı katılım payı

MADDE 19 - (1) Endüstriyel atıksuyu olan önemli/önemsiz kirletici kaynaklara ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Tablo 1 atıksu kanal deşarj standartlarını sağlamadığı yada önlem / arıtma tesisini devre dışı bırakarak / çalıştırmayarak By-Pass yaptığı tespit edildiğinde gerekli önlemleri alıncaya, standart değerleri sağlayıncaya ve İdareye yazılı bilgi verinceye kadar aylık periyotlar halinde KÖP tahakkuk ettirilir. KÖP tahakkuku aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve uygulama esasları Atıksu Yönergesinde belirlenir.

$$I = a \cdot V \cdot k$$

I: Kirlilik Önlem Payı

a: Atıksu birim fiyatı TL/m³ (ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)

V: Su debisi, m³/gün

k = (C - Ct)/Ct

k: Kirlilik Katsayısı (Tablo 2'de verilen k değerleri alınır. Tablo 2'de yer almayan sektörler için k değeri yukarıdaki formüle göre hesaplanır.)

C: Atıksuda tespit edilen en yüksek kirletici parametre konsantrasyonu, mg/lt

Ct: Aynı kirletici parametre için Tablo 1'de önerilen limit değer, mg/lt

(2) Atıksu arıtma tesisi olup ta endüstriyel atıksularını arıtmadan direk veya indirek yollarla kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği saptanan kuruluşlara, numune almaya gerek kalmaksızın ASKİ Genel Müdürlüğü'nce saptanan oranlar dahilinde "Kirlilik Önlem Payı" tahakkuk ettirilir.

(3) Altyapısı Tamamlanmış Sahalarda:

a) Altyapısı tamamlanmış sahalarındaki teknik altyapı bedelinin tamamı ilgili idaresince peşin alınır.

b) Altyapısı tamamlanmış sahalarındaki teknik altyapı bedelinin hesaplanmasında, parselin yola bakan en uzun cephesi dikkate alınacak ve buna göre hesaplanan meblağ tahsil edilecektir.

c) Hesaplamalarda, o tarihteki tarifeler göz önünde bulundurularak altyapı (Su ve Kanalizasyon) bedelinin tamamı tahsil edilecektir.

(4) Altyapısı Tamamlanmamış Sahalarda:

a) Altyapısı tamamlanmamış sahalarda pissu ve içmesuyu şebekeleri gibi teknik altyapı bedelinin %25'i ilgili şahıs, kurum ve kuruluşların inşaat ruhsatı müracaatında, o tarihte idarece tespit edilen ve ASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulunca onaylanan (1m.pissu ve 1m içmesuyu) birim fiyatları üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir. Kalan %75'ine ise taahhütname alınacaktır. Ancak, yapı ruhsatı alındıktan sonra, ilgili şahıs kurum ve kuruluşların yapıların bulunduğu cadde, sokak ve yapının hizmet aldığı kamu hizmetlerine terk edilmiş yerlerden ilgili idaresince teknik altyapısı (pissu ve içmesuyu) kanalı bağlantı belgesi müracaatı anına kadar yapılmış veya yaptırılmış ise ilgililerden kanal bağlantı belgesi müracaatlarında, müracaat tarihindeki birim fiyatları üzerinden hesaplanacak altyapı bedelinin tamamının %75'i tahsil edilecektir.

b) Altyapısı tamamlanmamış sahalardaki teknik altyapı bedelinin hesaplanmasında; Müracaat sahibinin malikinde bulunan parselin yola bakan en uzun cephesinin uzunluğunun, o tarihte İdarece tespit edilip ve Yönetim Kurulunca onaylanan (1m.pissu ve 1m.içme suyu) fiyatlar üzerinden hesaplanarak, parseller hisasına ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bedeli tutarının yarısının %25'i peşin olarak alınır. Alınacak pissu bedelleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Atıksu Altyapı ve Eysel Katı atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenir. Yapı ruhsatı almak üzere ilgiliye, ilgili Belediyesine verilmek üzere bir yazı verilir.

c) Eğer ilgili kurum, kuruluş ve özel-tüzel kişiler, oturma raporu iskan ruhsatı safhasında da parselin cephe gören yollarından altyapı geçmemiş veya yapılmamış ise fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırmak zorundadırlar. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilmez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.

ç) İskan dışı alanlar ve tarım arazilerinden altyapı katılım payı alınmaz. Ancak idareye ait altyapı tesislerinden faydalanılması halinde altyapı katılım bedeli ücreti alınır.

(5) Tahsilatla ilgili taksitlendirme, peşin ödeme indirimler, tahakkuk ve tahsilat yöntemleri ASKİ Genel Müdürlüğü'nce hazırlanacak genelgelerle belirlenir.

Şehir atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde "Kirlenme Yasağı" kapsamına giren davranışlar

MADDE 20 - (1) Şehir atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, aşağıdaki durumlar, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8.maddesinde ön görülen "Kirlenme Yasağı" kapsamına girer;

a) Atıksu tesislerinden yararlanma koşullarına ilişkin Madde 7'deki yükümlülüklere rağmen taşınmaza verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmıyorsa,

b) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin madde 4,5,6 ve 11'deki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler şehir atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu Bağlantı kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde öngörülen sınır değerleri aşıyorsa,

c) Bağlantı sınırlamaları ile ilgili madde 7'in (n) fıkrasının aksine atıksu ön arıtmasız olarak atıksu sistemine veriliyorsa,

ç) Bağlantı sınırlamalarına ilişkin madde 5'in (1)fıkrasının aksine fosseptik çıkış suları, arıtma tesisine bağlı olmayan bir kanalizasyon sistemine veriliyorsa,

d) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin madde 15'in aksine atıksu miktarı ve özelliklerini ölçen ve kayıt eden aletler parsel atıksu sisteminde kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılmıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel istihdam edilmemişse veya kayıt defteri 5 yıl boyunca saklanmamışsa yada ASKİ Genel Müdürlüğü görevlisinin talebine karşılık gösterilmemişse,

- e) Bağlantı kanalları ile ilgili madde 9'nun (a) fıkrasının aksine öngörülen müşterek bağlantı kanalına bağlantı yapılmamışsa,
- f) Bağlantı kanalları ile ilgili madde 9'nun (b) fıkrasının aksine ASKİ Genel Müdürlüğü'nün izin vermediği geçici bağlantılar yapılmışsa,
- g) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar madde 4'ün (a) fıkrasının aksine şehir atıksu altyapı sistemine bağlantı yapar, kullanır veya değişiklik yaparsa,
- ğ) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar madde 4'ün (b) ve (c) fıkralarının aksine yeraltı suyu, yağmur suyu veya arıtılmasına gerek veya zorunluluk olmayan atıksuları özel izin almadan şehir atıksu altyapı sistemine veriyorsa,
- h) Parsel atıksu sistemi madde 11'in (b) fıkrasının hükümlerine göre yapılmamışsa,
- ı) Parsel atıksu sistemi kanalizasyon bağlantısı madde 11'in (b) ve (c) fıkraları hükümleri uyarınca ASKİ Genel Müdürlüğü idaresi ile uyum içinde yapılmamışsa,
- i) Bağlantı ile ilgili yasaklar madde 5'in (a) fıkrasının aksine parsel drenaj sistemine öğütücü değirmen veya benzeri alet kurulmuşsa,
- j) Parsel atıksu sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili madde 11'in (h) fıkrasının aksine, atıksuyun özellik veya miktarı değişmiş olmasına ve ASKİ Genel Müdürlüğü İdaresince tadilat talebi yapılmasına rağmen parsel atıksu sistemi değiştirilmiyorsa,
- k) Parsel Atıksu sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili madde 11'in (ı) fıkrasının aksine, küçük arıtma tesislerini, sızdırmalı veya sızdırmaz fosseptikleri verilen süre içinde kapatılmamışsa,
- l) Yüzer madde tutucular ile ilgili madde 12'nin (a) ve (c) fıkralarının aksine uygun bir çamur hazneli yağ ayırıcı işletilmiyor, bakılmıyor veya eskimiş olan yenilenmiyorsa,
- m) Yüzer madde tutucular ile ilgili madde 12'nin (b) fıkrasının aksine yağ tutucuların zamanında boşaltılmaları ve temizlenmeleri sağlanmamışsa,
- n) Ön arıtma tesisleri ile ilgili madde 13 ve madde 14'ün aksine, parsel atıksu sistemi izin alınmadan işletmeye alınmışsa,
- o) Ön arıtma tesisleri ile ilgili madde 15'in (b) ve (c) fıkralarının aksine, parsel atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,
- ö) Ön arıtma tesisleri ile ilgili madde 15'in (d) fıkrasının aksine parsel atıksu sistemindeki noksanlıklar ASKİ Genel Müdürlüğü idaresinin ikazlarına rağmen giderilmemişse,

Cezayı gerektiren suç işlenmiş sayılır.

VI.BÖLÜM

Ceza yaptırımları ve uygulama esasları

Ceza Yaptırımları

MADDE 21 - (1) Atıksuların Kanalizasyon şebekesi ile ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların saptanması halinde, ASKİ Genel Müdürlüğüne aşağıdaki işlemler yapılır.

a) En az iki ASKİ Genel Müdürlüğü görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem yada durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek yada tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak, görevlilerce imzalanarak, derhal ASKİ Genel Müdürlüğü'ne sunulur.

b) ASKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağrılan ilgililer gelmese bile tutanağı inceleyip değerlendirerek, Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanununun 516, 526 ve ilgili maddelerin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanak idare mütalaası ile birlikte İlgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

c) Genel Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirmede, tutanakta belirlenen eylem yada durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'nci maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak, idare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanununun, 24'üncü maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderilir.

ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASKİ Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

Önlemler

MADDE 22 - (1) Atıksuların Kanalizasyon şebekesine ile ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak ASKİ Genel Müdürlüğünce alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde ASKİ Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılmamasına neden olan, dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan ya da böyle bir sonucun doğmasına imkan veren eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığına yahut ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.

Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir. Kanalizasyon Şebekesini kullanılmaz hale getiren, tahrip eden eylem ve faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde çevreyi kirletecek olan bu yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler; kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren ve çevre kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetten sayılır.

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde atıksuların kanalizasyon şebekesi ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde durum, ayrıca Çevre Kanununun 15 ve 16'ncı maddelerinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile Valiliğe veya ilgili İlçe Kaymakamlığına bildirilir.

MADDE 23 - (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerin alınması ile yukarıdaki 23'üncü maddede yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, ASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 2/d maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi olan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette ASKİ Genel Müdürlüğü 'nün önlem istemi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir.

b) ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ile 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 1'nci maddesi uyarınca belirlenen alandır.

c) Yönetmelik hükümlerine göre yapımı yasaklanmış veya izne bağlanmış tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı İmar Kanununun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen

yapılaşma Belediye sınırları dışında olmakla beraber 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1'inci maddesi ile belirlenen alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 20'nci maddesinin 2'nci fıkrasındaki yazılı kaldırma yetkisi her halde saklıdır.

Giderim

MADDE 24 - (1) Kanalizasyon Şebekesinin kullanılmaz hale gelmesi ve alıcı ortamın kirlenmeye karşı korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsilinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Harcama, gider veya zararın belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmaya başlanması talep edilir.

b) Kovuşturma aşamaları ASKİ Genel Müdürlüğü Görevlilerince sürekli olarak izlenir ve ilgili dairece talep edilmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililerce her türlü yardım sağlanır.

c) Tahsil edilen paralar ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına irat yazılır.

Acil Durumlar

MADDE 25 - (1) Bir endüstri tarafından kirletici maddelerin kanalizasyona deşarj edildiği veya bunun insan sağlığına yönelik acil bir tehlike oluşturduğu veya kanal yapısına zarar verdiği durumlarda, ASKİ Genel Müdürlüğü endüstriyel deşarjın kesilmesi için uyarıda bulunur .Bu uyarıda, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş makul bir sürede deşarjın emniyetli bir düzeye indirilmesi istenir. Eğer Endüstri bu süre içinde deşarjı emniyet düzeyine indiremezse ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından deşarjı durdurmak veya kirletici miktarı emniyetli düzeye indirmek için gerekli yasal işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik ASKİ Genel Kurulu onayından sonra ilan tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yürütür.

TABLO 2. Sektörlere Göre Analizlenmesi Zorunlu Parametreleri ve k değerleri

Sektör Kodu	Sektör Birim Kodu	K* Katsayısı	Sektör Birim Adı	Analizlenmesi Zorunlu Atıksu Parametreleri
GIDA SANAYİ				
1	1	1,3	Un ve Makarna Üretimi	PH, AKM, KOI
1	2	1,3	Maya Üretimi	PH, AKM, KOI, Yağ
1	3	1,6	Süt ve Süt Ürünleri	PH, AKM, KOI, Yağ
1	4	1,9	Yağlı Toh. Dan Yağ Çık. ve Sıvı Yağ Rafin.- Zeytinyağ Hariç	PH, AKM, KOI, Yağ
1	5	1,3	Zeytinyağı, Sabun Üretimi. Katı Yağ Rafin.	PH, AKM, KOI, Yağ,
1	6	1,3	Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri	PH, AKM, KOI, Yağ

1	7	1,3	Balık ve Kemik Unu Üretimi	PH, AKM, KOI
1	8	1,6	Hayvan Kesimi Yan.Ür.İşl. vb.Tesisler	PH, AKM, KOI, Yağ
1	9	1,6	Sebze, Meyve Yıkama ve İşl. Tesisleri (incir, narenciye, vb.)	PH, AKM, KOI
1	10	1,5	Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri	PH, AKM, KOI
1	11	1,3	Şeker Üretimi vb.	PH,AKM,KOİ
1	12	3,5	Tuz İşletmeleri	PH, AKM, KOI,
1	13	1,3	Tarla Balıkçılığı	PH, AKM, KOI
1	14	1,3	Su Ürünleri Değerlendirme	PH, AKM, KOI, Yağ
1	15	1,3	Büyükbaş, küçükbaş hayvan besiciliği ve tavuk haneler	PH, AKM, KOİ
1	16	1,3	Yem Üretimi	PH,AKM, KOİ
1	17	1,3	Yemek Üretim Yerleri	PH, AKM, KOI, Yağ
1	18		Proses Atıksuyu Olmayan End.	

İÇKİ SANAYİ

2	1	1,3	Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri	PH, AKM, KOI
2	2	2,6	Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri	PH, AKM, KOI
2	3	1,4	Malt Ürt.Bira İmalî ve Benzerleri	PH, AKM, KOI
2	4	1,3	Melastan Alkol Üretimi	PH,AKM, KOİ
2	5		Proses Suyu Olmayan İşletmeler	

MADEN SANAYİ

3	1	1,3	Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun, Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit, ve Benz. Cevherlerin Haz.	PH, AKM, KOİ, Pb, T.CN,Zn, Hg, Cd, Cu, T.Cr
3	2	1,3	Kömür Üretimi ve Nakli	PH, AKM, KOI
3	3	1,3	Metalik Olmayan Maden San.(Bor Cevheri)	PH, AKM, KOI, Yağ
3	4	1,3	Seramik ve Topraktan Çanak – Çömlek Yapımı ve Benzerleri	PH, AKM, KOI, Yağ,Pb, Cd,Zn

Sektör Kodu	Sektör Birim Kodu	K* Katsayısı	Sektör Birim Adı	Analizlenmesi Zorunlu Atıksu Parametreleri
3	5	1,3	Çimento, Taş Kırma,Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak San.vb.	PH, AKM, T.Cr

3	6	1,3	Kadmiyum Bileşiklerinin İmalı	PH,AKM, KOİ, Cd
3	7		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
CAM SANAYİ				
4	1	1,3	Cam Sanayi	PH, AKM, KOI, SO ₄ , Pb, Ni,Ag
4	2		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ				
5	1	1,3	Taş Kömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama	PH, AKM, KOİ, Yağ,T.CN, T ⁰
5	2	3,6	Kok Ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri	PH,AKM,KOI,Yağ, T.CN, Fenol, T ⁰
5	3	1,3	Termik Santraller ve Benzerleri	PH, AKM, KOİ, Yağ,T.CN, T ⁰
5	4	1,3	Nükleer Santraller	T ⁰
5	5	2,6	Jeotermal Kaynaklar, ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak Sular	PH, KOİ, Yağ,T.CN, T ⁰
5	6	1,3	Soğutma Suyu ve Benzerleri	PH, AKM, Yağ, T ⁰
5	7	1,3	Kapalı Devre Çalışan End.Soğ.Suları	PH,AKM,KOI,S.Cl, Zn
5	8	1,3	Fuel Oil Ve Kömürle Çal. Buhar. Kaz. Soğ.Suları	PH,AKM
5	9		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
TEKSTİL SANAYİ				
6	1	1,3	Açık Elyaf,İplik Üretimi ve Terbiye	PH,AKM,KOI,Yağ,S.Cl, T.Cr, S ⁼
6	2	1,3	Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri	PH, AKM, KOİ, S.Cl T.Cr,S ⁼ , Fenol
6	3	1,6	Pamuklu Tekstil ve Benzerleri	PH, AKM, KOI,Yağ,T.Cr, S. Cl., S ⁼ ,
6	4	1,4	Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma vb.	PH, AKM, KOI,Yağ,T.Cr, S. Cl., S ⁼
6	5	1,3	Örgü Kumaş Terbiyesi Benzerleri	PH,AKM,KOI, Yağ, T.Cr, S.Cl, S ⁼ , Fenol
6	6	1,3	Halı Terbiyesi ve Benzerleri	PH, AKM, KOİ,Yağ,S.Cl, T.Cr, S ⁼ , Fenol
6	7	1,3	Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri	PH, AKM,KOI, S ⁼ , Fenol, Zn,
6	8	3,7	Tekstil Ürünleri Yıkama, Boyama vb.	PH, AKM, KOİ, S.Cl, S ⁼

6	9		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
PETROL SANAYİ				
7	1	1,3	Petrol Raf.ve Benzerleri	PH, AKM, KOI, Yağ, S ⁻ , T.CN, Fenol,T.Cr
7	2	1,3	Petrol Dolum Tes.ve Benzerleri	PH, AKM, KOI, Yağ, S ⁻ , T.CN, Fenol
7	3	1,3	Hidrokarbon Üretim Tesisleri	PH, AKM, KOI, Yağ, S.Cl, SO ₄ , Fenol, T.CN, S ⁻ , Hg, Cd, Zn, Pb, T.Cr Cu
7	4		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
Sektör Kodu	Sektör Birim Kodu	K* Katsayısı	Sektör Birim Adı	Analizlenmesi Zorunlu Atıksu Parametreleri
DERİ, DERİ MAMÜLLERİ VE BENZERİ SANAYİ				
8	1	7	Deri, Deri Mamülleri vb. Sanayi	PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, S ⁻
8	2		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİ				
9	1	1,3	Yarı Selüloz Üretimi	PH, AKM, KOI
9	2	1,3	Hurda, Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi	PH, AKM, KOI
9	3	1,3	Ağırtılmış Selüloz Üretimi	PH, AKM, KOI
9	4	1,3	Saf Selüloz Üretimi	PH, AKM, KOI
9	5	1,3	Nişasta Katkısız Kağıt	PH, AKM, KOI
9	6	1,3	Nişasta Katkılı Kağıt	PH, AKM, KOI
9	7	1,3	Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce Dokulu Kağıt	PH, AKM, KOI
9	8	1,3	Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt	PH, AKM, KOI
9	9	1,3	%5'den Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt	PH, AKM, KOI
9	10	1,3	Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt	PH, AKM, KOI
9	11	1,3	Parşömen Kağıdı	PH, AKM, KOI
9	12	1,3	Matbaa, Film, Baskı vb. Atölyeler	PH, AKM, KOI, Yağ, SO ₄ , S ⁻ , Zn
9	13		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	

KİMYA SANAYİ				
10	1	1,3	Klor-Alkali Üretimi	PH,AKM,KOİ,Hg
10	2	1,3	Perborat, ve Diğer Bor Ürünleri Sanayi	PH, AKM, KOI, Yağ
10	3	1,3	Zırnık Üretimi ve Benzerleri	PH,AKM,KOİ,Yağ, S ⁼
10	4	1,3	Boya Üretimi ve Benzerleri	PH, AKM, KOI, Yağ
10	5	1,5	Boya, Boya Hammadde ve Yard.Mad.Üretimi ve Benzerleri	PH, AKM, KOI, Yağ,Pb,T.Cr,Zn,Cd, T.CN
10	6	1,3	İlaç Üretimi ve Benzerleri	PH, AKM, KOI
10	7	1,3	Gübre üretimi vb.Azot ve Nutrient İçeren Kompoze Gübre Üretimi	PH, KOİ,AKM,Cd
10	8	1,3	Gübre Üretimi vb.Sadece Azot İçeren Gübre Ürt.	PH,AKM,KOİ
10	9	1,3	Gübre Üretimi vb.Fosforik Asit ve / veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi	PH,AKM,KOİ, Cd
10	10	1,3	Plastik Mad.İşl.ve Plastik Mal.ÜR.	PH, AKM, KOI, Yağ,
10	11	1,3	Tıbbi ve Zirai Müst.Ürt. ve Benzerleri	PH, AKM, KOI
10	12	1,3	Deterjan Üretimi ve Benzerleri	PH, AKM, KOI, Yağ, YAM
10	13	1,3	Kauçuk Ürt. ve Benzerleri	PH, AKM, KOİ
10	14	1,3	Petrokimya ve Hidrokarbon Ür.Tes.	PH,AKM,KOİ,Yağ,Fenol, T.CN, S=, Hg, Cd, Zn,Pb, T.Cr, Cu

Sektör Kodu	Sektör Birim Kodu	K* Katsayı	Sektör Birim Adı	Analizlenmesi Zorunlu Atıksu Parametreleri
10	15	1,3	Soda Üretimi	PH,AKM, Cl ⁻
10	16	1,3	Karpit Üretimi	PH, AKM, TCN,S.Cl
10	17	1,3	Baryum Bileşikleri Üretimi	PH,AKM,KOİ, S ⁼
10	18	1,3	Dispeng Oksitler Üretimi	PH,AKM,S.Cl, Cl ⁻
10	19	1,3	Alkaloid Üretim Tesisleri	PH, AKM, KOI
10	20		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
METAL SANAYİ				
11	1	1,8	Demir Çelik Üretimi - Genelde Demir Çelik Üretimi	PH, AKM, KOI, Yağ,Pb, Zn
11	2	1,3	Demir Çelik Üretimi - Demir Çelik İşleme Döküm Tes.	PH, AKM, KOİ
11	3	1,3	Demir Çelik Üretimi - Demir Çelik İşl. Boru Üretimi	PH,AKM,KOİ

11		4	1,3	Demir Çelik Üretimi - Demir Çelik İşl. Teneke Üretimi	PH,AKM,KOİ
11		5	1,3	Demir Çelik Üretimi - Demir Çelik İşl.Kurşunlama ve Patentleme Üniteleri	PH,AKM,Pb
11		6	1,3	Genelde Metal Hazırlama ve İşleme	PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr. T.CN,Pb, S=, Hg, Cd, Cu, Ni, Zn,Ag, S.Cl
11		7	1,3	Galvanizleme	PH, AKM, KOI, Yağ, Pb,T.Cr. T.CN,Cd, Cu, Ni, Zn,Ag,SCI
11		8	1,3	Dağlama İşlemi	PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr, Cu, Ni, Zn,S.Cl
11		9	1,3	Elektrolik Kaplama,Elektroliz Usulü İle Kaplama	PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr,Zn,Cd,S.Cl
11		10	1,3	Metal Renklendirme	PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Ni,S.Cl
11		11	1,3	Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri	PH,AKM,KOİ,Yağ,Cd,Zn
11		12	1,3	Su Verme Sertleştirme Tesisleri	PH, AKM, KOI, Yağ, T.CN , SCI
11		13	1,3	İletken Plaka İmalatı	PH,AKM,KOİ,Yağ,S=, T.Cr, Pb,T.CN, Cu, Ni
11		14	1,3	Akü İmalatı,Stabilizatör İmali, Birincil ve İkincil Akümülatör, Batarya ve Pil İmalatı ve Benzeri	PH, AKM, KOİ,Yağ, S=, Pb, Hg,Cd, Cu, Ni, Zn,Ag
11		15	1,3	Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri	PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn, Cd,Cu, Ni,
11		16	1,3	Metal Taşlama ve Zımparalama Tes.	PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr,Pb, T.CN, Cd, Cu,Ni,Zn
11		17	1,3	Metal Cilalama ve Vernikleme Tes.	PH,AKM,KOİ,Yağ, Cu,Zn
11		18	1,3	Laklama/Boyama	PH,AKM,KOİ,Yağ, T.Cr, Pb, Cd,Cu,Ni,Zn
11		19	1,3	Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi	PH,AKM,KOİ,Yağ,Cd,Hg,Zn, Pb, Cu,T.Cr As, Ni, T.CN
11		20	1,3	Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi	PH,AKM,KOİ,Yağ,S.Cl,
11		21	1,3	Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve.Metal Sekilendirme	PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN, Pb, Hg, Cd, Cu, Ni, Zn, As,
11		22		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİ					
12		1	1,3	Sunta, Duralit, Kereste,	PH, AKM, KOI



				Doğrama, Kutu, Ambalaj, Mekik ve Benzerleri	
12		2		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	
Sektör Kodu	Sektör Birim Kodu	K* Katsayısı	Sektör Birim Adı		Analizlenmesi Zorunlu Atıksu Parametreleri
SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI, YEDEK PARÇA SANAYİ					
13	1	1,6	Seri Mak.İml.Elek.Mak.Tec.Yed. Parça San.		PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, T.CN
13	2		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler		
TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ					
14	1	7	Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)		PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN
14	2	1,5	Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs, Bisiklet, Motorsiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)		PH, AKM, KOI, Yağ, Pb, T.Cr, Zn, Hg, Cu, Ni, Cd, T.CN
14	3	1,3	Tersaneler ve Gemi Döküm Tes.		PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, T.CN,
14	4		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler		
KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIKSULAR					
15	1	1,3	Küçük-Büyük Org.San.Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler		PH, AKM, KOI, Yağ, T.Cr, Pb, T.CN, Cd, Cu, Zn, Hg, SO ₄
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIKSULAR					
16	1	1,3	End.Soğut.Suları ve Benzerleri		PH, AKM, KOI, Yağ, T °
16	2	1,3	Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri		PH, AKM, KOI, SO ₄ , T °
16	3	1,4	Benzin İst.Yer.Ve Taşıt Yıkama Atıksuları		PH, AKM, KOI, Yağ
16	4	1,3	Tutkal Ve Zamk Üretimi		PH, AKM, KOI
16	5	1,3	İçmesuyu Filt.Geri Yık.Suları ve Benzerleri		PH, AKM, KOI

16	6	1,7	Katı Atık Değer.ve Bertaraf Tesis.	PH, AKM, KOİ, Yağ, Pb, T.Cr, Zn, Cd, Cu, T.CN
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIKSULAR				
16	7	1,3	Su Yum.Demin.Rejen.Aktif C.Yıkama ve Rejenerasyon Tesisleri	PH, AKM, SO ₄ , Cl ⁻
16	8	1,3	Biodizel Tesisleri	PH, AKM, KOİ, Yağ, T°, Cl ⁻
16	9	1,3	Diş Laboratuvarları	PH, AKM
16	10	3,7	Çamaşırhane ve Yemekhanesi Olan Tesisler vb.	PH, AKM, KOİ, Yağ S.Klor
16	11		Proses Atıksuyu Olmayan İşletmeler	

* Arıtma Tesisi mevcut olan kirletici kaynakların arıtma tesisi çıkışından alınan numunenin standartları sağlamaması veya haberli by-pass durumların tespitinde k katsayısı 1 alınır.

